कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून । पत्रांक र् / उधान / नि०सू० / 2022–23 दिनांक र् मई,2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून में पंजीकृत अनुभवी फर्मी से जो आयकर /व्यापार कर/जी०एस०टी० देहरादून में पंजीकृत हो से मसूरी माल रोड पर ऑरनामेंटल रंलिंग तथा ऑरनामेंटल पोल की रंगाई पुताई के विकास कार्य एवं लाईब्रेरी चौक पर स्थित हवाघर तथा चारों ओर रेलिंग की रंगाई पुताई के कार्य की निविदा दिनांक 20-5-22 को अपरान्ह 3.30 बजे तक टेन्डर बोक्स के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निवदा प्रपत्र एम०डी०डी०ए०कार्यालय से दिनांक 14-5-22 से दिनांक 180/- का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा के संबंध में सर्वाधिकार उपाध्यक्ष में निहीत होगा। विस्तृत जानकारी एवं कार्य का विवरण सहित सभी नियम एवं शर्ते प्राधिकरण की बैबसाईट पर उपलब्ध है।

विशेषक समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

कार्यालयः मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक | ०८ / उधान / नि०सू० / 2022-23

दिनांक

/ दूमई,2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

इच्छुक फर्म द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु निविदा मूल्य रू० 1180/— (जी०एस०टी० सहित) की धनराशि का पे—आर्डर जो सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ०डी०आर/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में होगी, अधीक्षण अभियन्ता,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक हो को निविदा खोलने से पूर्व प्राधिकरण के अभि० अनुभाग में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। जिनको बैबसाइट की उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।अन्य शर्ते जी०पी०ठब्लू०—9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेंन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी संबोधित शासनादेश संख्या 1197/11(2)/0. 7—75 (सामान्य)/11 दिनांक 24—2—2014 एवं अन्य के अनुसार होंगी। कार्य का विवरण निम्नवत है:—

क०सं०	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य वैट सहित	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशिरू0	कार्य की अवधि	निविदा की वैधता
1	मसूरी माल रोड पर ऑरनामेंटल रेलिंग का कार्य, ऑरनामेंटल पोल की रंगाई पुताई का कार्य तथा लाईब्रेरी चौक पर स्थित हवाघर तथा चारों ओर रेलिंग की रंगाई पुताई का कार्य	1180.00	8.40	25,200.00	02 माह	90 दिन

शर्ते निम्नानुसार होगी:-

SPECIFICATIONS

- 1. There shall be maintained in a readily accessible place first aid appliances including adequate supply of sterilized dressings and cotton wool.
- 2. An injured person shall be taken to a public hospital without loss of time, in case where the injury necessitates hospitalization.
- 3. Suitable and strong scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from ground.
- 4. No portable single ladder shall be over 8 meters in length. The width between the said rails shall not be less than 30 cm (clear) and the distance between two adjacent rungs shall not be more than 30 cm. When a ladder is used an extra labour shall be engaged for holding the ladder
- 5. No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or readymade paint.
- 6. Suitable face-masks should be supplied for use by the workers when the paint is applied in the forms of spray or surface having lead paint is being dry rubbed and scraped.
- 7. Overalls shall be supplied by the Contractor to the painters and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during the periods of cessation of work.
- 8. Hoisting machines and tackle used in the works, including their attachments anchorage and supports shall be in perfect condition.

9. The ropes used in hoisting or lowering material or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength and free from defects.

Surface Preparation:

- 1. In case of rain or bad weather, surface preparation shall not be carried out outdoors.
- 2. When the surface substrata is wet, preparation shall not be carried out.
- 3. When surface preparation is carried out during the night or in dark locations (inside of tanks, etc.), proper lighting arrangements shall be made to check the extent of rust removal from the surface.

Painting:

0

Protection:

Contractor shall fully protect all equipments, piping, walls, floors and other surfaces from damage and contamination, and shall provide the necessary protection required to fully protect all surfaces from dust, paint droppings, paint mist, other contaminants during the process of painting work. Care shall be taken to protect all stainless steel surfaces from Zinc Paint.

Mixing of Paint:

- 1. Paint shall be thoroughly stirred before use.
- 2. For multi-liquid type paint, the specified mixing ratio and pot life shall be observed

Application:

- 1. Painting shall be done either by brushing or by spraying.
- 2. Painting tools, suitable for the paint work shall be used according to manufacturer's recommendation and as per work location, environment, shape of the items to be painted, and condition of surface to be painted.
- 3. Each coat shall be painted in the order specified in the painting system. During painting, the overcoat intervals and films thickness specified shall be maintained as per manufacturer's recommendations and according to the properties and performance of the paint.
- Where each coat is applied successively, such continuous painting work shall be carried out after the lapse of specified drying time and drying of previous film has been confirmed.

विशेषक समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

प्रतिलिप :-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आ० का० हेतु।

- 1- सचिव, म0दे0वि0प्रा0देहरादून।
- 2- मुख्य लेखाधिकारी,म0दे०वि०प्रा०,देहरादून।
- 3- नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्डी हेतु।
- 4— नाजिर म0दे0वि0प्रा0 को इस आषय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाषित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगें।
- 5— सिस्टम एडिमनेस्ट्रेटर को इस आषय से कि उक्त विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिष्यित करें ।
- 6- प्राधिकरण बोर्ड पर चस्पा हेत्।
- 7- संबंधित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

विशेषक समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।